

IP44 LED

IP44-armatur för LED-lysrör

LED-armatur för tak/väggmontering på alla material eller för upphängning med vajer. Armaturhuset består av pulverlackad stålplåt med en opal polykarbonatdiffusor med prismatic struktur. De injicerade polystyrenändarna är försedda med tätning, och armaturen har IP44-klassificering.

- För dubbla T6 LED lysrör
- För takmontering eller upphängd installation
- Armatur i pulverlackad stålplåt
- PC-kåpa
- Färgåtergivning (CRI) > 80 (upp till CRI > 98 på begäran)
- Tillval: DALI, CASAMBI, 1-10V, ON/OFF
- Tillval: Tridonic nödkit för 3 timmars drift
- 5 års garanti
- Beräknad livslängd för LED-rör cirka 60 000 timmar
- Kopplingsbar anslutning 5x1,5 mm² finns på begäran



PRODUCTS

	T6ARM06-IP44VME	T6ARM12-IP44VME	T6ARM15-IP44VME
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60
Volt (V)	220-240	220-240	220-240
Wattage	16/28	32/48	56
CCT	Valfri	Valfri	Valfri
Längd	625	1235	1535
Bredd	145	145	145
Höjd	70	70	70