

Flat Tube 5[®], IP65

LED armatur för tuffa förhållanden både inne- och utomhus.

Komplett IP65 klassad LED armatur som passar i de flesta utsatta områden. Armaturen är vattentät, dammtät och rostfri. Stommen är gjord i aluminium med utmärkt värmeavledning och frontskyddet är av mjölkat PC material. Armaturen monteras enkelt med två klickfästen som medföljer.



Triproof

- Vattentät
- Dammtät
- Rostfri

Artiklar

| Art nr (KELVIN) | Watt | Färgtemp valbar | CRI / RA | lumen | Mått: LXBXH | Ljusvinkel |
|-------------------|------|-----------------|----------|------------|-------------|------------|
| FT506-20(27-60)IP | 20W | 2700-6000K | >80 | 90/130lm/W | 600X84X46 | 120° |
| FT509-30(27-60)IP | 30W | 2700-6000K | >80 | 90/130lm/W | 900X84X46 | 120° |
| FT512-40(27-60)IP | 40W | 2700-6000K | >80 | 90/130lm/W | 1200X84X46 | 120° |
| FT515-60(27-60)IP | 60W | 2700-6000K | >80 | 90/130lm/W | 1500X84X46 | 120° |
| FT515-80(27-60)IP | 80W | 2700-6000K | >80 | 90/130lm/W | 1500X84X46 | 120° |

INFO

- Flat tube 5 IP65, 220-240V
- 20-80W
- Ljusflöde: ca 90 alt 130 lm/W
- Ljusspridning: 120°
- Färgtemperatur: 2700-6500K
- 3 års produktgaranti
- CRI / RA: >80
- IP65
- SMD 2835 dioder
- CE, RoHs
- Går även att få med dimringsfunktion, mikrosensor, wifi-styrning. (både färgstyrka och färgtemp)

