

LED FLOOD LIGHT LUXOR

Fasad/Områdesbelysning

Områdesbelysning av högsta kvalitet med den senaste tekniken inom LED. Effektiv kylning håller värmen under 55° för att förhållandena för dioderna ska optimeras och därmed öka diodernas livslängd och kontinuerliga ljusstyrka. Ca 160 lumen/W, att jämföra med "vanlig" LED som ger ca 80-110 lm/W. IP67 lufttrycksreglering, härdat glas, vatten- och dammtät.



INFO

- 100-260V
- SMD dioder
- ca 160 lm/W
- IP65
- Härdat glas
- Vatten- och dammtät
- Mean Well Driver på 75,95 och 135W
- Effektiv värmeavledning
- CE, SAA, LM-79, LM-80

OBS! Tänk på att alltid bryta strömmen vid montage.

ARTIKLAR

Art nr (Kelvin)	Watt	Färgtemp	Garanti	Power factor	Mått LXBXH (mm)	Mean Well driver	IP
FB21-(30-60)	20	3000-6000K	3 år	>0,95	115X170X51		IP65
FB31-(30-60)	30	3000-6000K	3 år	>0,95	158X224X58		IP65
FB51-(30-60)	50	3000-6000K	3 år	>0,95	175X233X60		IP65
FB75-(30-60)	75	3000-6000K	3 år	>0,95	251X269X122	X	IP65
FB95-(30-60)	95	3000-6000K	3 år	>0,95	255X354X123	X	IP65
FB135-(30-60)	135	3000-6000K	3 år	>0,95	294X433X144	X	IP65