

LED FLOOD LIGHT FLEX

LED FLOOD LIGHT FLEX

LED Flood Light FLEX är en modulbyggd LED armatur med styrka mellan 80-600W. Patenterad design, flexibla installationsmöjligheter och möjlighet till olika ljusvinklar via linser, även asymmetriskt alternativ för perfekt utnyttjande av ljusflödet. Dessa fördelar innebär minimalt med "spill-ljus", en väldigt bra "uniformity" (jämnt luxvärde) över belysningsytan och låg bländningsgrad.

INFO

- 130/157lm/W
- Philips lumileds
- Mean Well LED driver ELG/HLG
- >70RA/>80RA
- IP67, IK10
- 5-7 års produktgaranti
- 170 lm/W (beroende på val av färgtemp.)
- Livslängd 50 000/72 000 timmar
- AC90-305V
- Ljusspridning: 30°/ 60°/ 90°/ 120°/ 85*135°/ 60*135°
- CE/RoHS/ETL/DLC certifierade
- 10kV SPD (surge protection device)



Linser i PMMA (akrylplast)

1,6 mm tjock aluminium för snabb värmeavledning och lång livslängd.

Strömlinjeformad aluminiumbaksida med lufthål för kylning. Funktionell snygg design.

Aluminiumskydd för LED drivern placerad avskild från värmeavledningen för att skydda drivern.

Gummitätning

Tjock aluminiumyta för snabb värmeavledning (6063AL).

Fästbygel i rostfritt stål, justerbar 270°

Mean Well Driver, högsta kvalitet.



10KV överspänningsskydd och IP65 klassad koppling mellan driver och PCB.





Välj mellan 130 och 157 lumen/W

LED Flood Light FLEX finns i två olika modeller, en med 130 lm/W och en med hela 157lm/W.

| FLEX13 | FLEX16 |
|-----------------------|-----------------------|
| ☆ 130lm/W | ★ 157lm/W |
| ☆ Mean Well ELG | ★ Mean Well HLG |
| ☆ 50 000 timmar | ★ 72 000 timmar |
| ☆ >RA80 | ★ >RA80 |
| ☆ Philips 3030 dioder | ★ Philips 5050 dioder |
| ☆ 5 års garanti | ★ 7 års garanti |

| FLEX 13 | | |
|----------------------|------|-------|
| Art nr (KELVIN) | Watt | Lumen |
| FB100-(30-60)-FLEX13 | 100 | 13000 |
| FB150-(30-60)-FLEX13 | 150 | 19500 |
| FB200-(30-60)-FLEX13 | 200 | 26000 |
| FB250-(30-60)-FLEX13 | 250 | 32500 |
| FB300-(30-60)-FLEX13 | 300 | 39000 |
| FB400-(30-60)-FLEX13 | 400 | 52000 |
| FB500-(30-60)-FLEX13 | 500 | 65000 |
| FB600-(30-60)-FLEX13 | 600 | 78000 |

| FLEX16 | | |
|----------------------|------|-------|
| Art nr (KELVIN) | Watt | Lumen |
| FB100-(30-60)-FLEX16 | 100 | 15700 |
| FB150-(30-60)-FLEX16 | 150 | 23550 |
| FB200-(30-60)-FLEX16 | 200 | 31400 |
| FB250-(30-60)-FLEX16 | 250 | 39250 |
| FB300-(30-60)-FLEX16 | 300 | 47100 |
| FB400-(30-60)-FLEX16 | 400 | 62800 |
| FB500-(30-60)-FLEX16 | 500 | 78500 |
| FB600-(30-60)-FLEX16 | 600 | 94200 |



LJUSBERÄKNINGAR

Vi erbjuder professionella DIALUX ljusberäkningar. Kontakta oss för mer information.

