

LED Kontor

Kontorsarmatur för utbytbara LED lysrör

Rektangulär kontorsarmatur för LED lysrör med genomgående koppling 5X1,5mm². Anpassad för LED lysrör med inbyggd drivenhet.

- Armatur för dubbla T8 LED
- LED lysrör T8, ca 200lm/W
- För tak eller pendlad upphängning.
- Armatur i pulverlackad aluminium.
- CRI>80 (Upp till CRI>98 på begäran)
- Raster, Opalt eller transparent hölje.
- Alternativ modell med DALI, CASAMBI, 1-10V, ON/OFF Drivers.
- 5 års garanti.
- Estimerad livslängd LED lysrör ca 130 000h.



ARTIKLAR

	T8ARM06-KO20-LSE	T8ARM12-KO32-LSE	T8ARM12-KO48-LSE	T8ARM15-KO56-LSE	T8ARM15-KO80-LSE
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Spänning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Watt	20 (2X10W)	32 (2X16W)	48 (2X24W)	56 (2X28W)	80 (2X40W)
Färgtemp.	Valfri	Valfri	Valfri	Valfri	Valfri
Längd	660	1260	1260	1560	1560
Bredd	88	88	88	88	88
Höjd	95	95	95	95	95

