

# LED LYSRÖR

## T8 LED LYSRÖR

Våra LED lysrör går att montera direkt i gamla armaturer med magnetisk ballast och glimtändare. Glimtändaren byts bara ut mot medföljande LED starter. Därmed kan armaturens CE-certifiering bibehållas. Vid installation utan ballast ska 230V kopplas på den sidan av röret som etiketten sitter på. Vi har även LED lysrör som passar i armaturer med HF-don. Viktigt att tänka på då är att man bryter strömmen innan man byter rören. Dels för att HF-donen kan slå ifrån annars men också ur säkerhetssynpunkt.

### Dim och styrning

Våra LED lysrör finns även med dim och DALI2. Samt styrning med Casambi. Fråga oss för mer info.

### T6 LED lysrör

Våra T6 rör ersätter T5 rör utan förändring i den befintliga armaturen. Alternativ för 230V direkt finns också.



## ENERGIBESPARING

Våra LED lysrör ger en mycket kraftig energibesparing, mellan 50-80% och en betydligt längre livslängd samtidigt som de befintliga donen får en lägre belastning och slits mindre. Värmeutvecklingen blir mycket lägre i jämförelse med de gamla rören, vilket påverkar armaturerna positivt. Arbetstemperaturen är endast ca 37-45°C. Beräknad återbetalningstid 8-36 månader, beroende på användningstid/dygn.

## INFO

- Hela drivenheten är omsluten av ett isoleringshus
- För konv. don/230V direkt alternativt för HF-don
- Alla storlekar, men även specialmått
- 200lm/W (alternativt ekonomialternativ 150lm/W)
- Livslängd ca 130 000 timmar (ekonomi ca 40 000 tim)
- 5 års produktgaranti (ekonomialternativ 3 års garanti)
- CE och RoHS certifierade
- T8 rören Intertek semko S-märkta
- Finns med micro rörelsesensor.



### ARTIKLAR

Art nr (KELVIN)	Watt	Färgtemp	Mått
T8MS045-(30-60)	8W	3000-6000K	450 mm
T8MS06-(30-60)8	8W	3000-6000K	600mm
T8MS06-(30-60)	10W	3000-6000K	600 mm
T8MS12-(30-60)12	12W	3000-6000K	1200 mm
T8MS12-(30-60)	16W	3000-6000K	1200 mm
T8MS12-(31-61)	18W	3000-6000K	1200 mm
T8MS15-(30-60)18	18W	3000-6000K	1500 mm
T8MS15-(30-60)	24W	3000-6000K	1500 mm
T8MS15-(31-61)	28W	3000-6000K	1500 mm
T8MS15-(32-62)	35W	3000-6000K	1500 mm
T8MS15-(38-68)	40W	3000-6000K	1500 mm
T8T5MS15-(38-68) T8 LED lysrör med T5 fäste.	35W	3000-6000K	1449 mm
T8T5MS15-(39-69) T8 LED lysrör med T5 fäste.	40W	3000-6000K	1449 mm

- Välj mellan frostat eller rillat glas. (För frostade rör, lägg till ett F sist i art nr.)
- Alla storlekar finns även för armaturer med HF-don. Amperetalet anpassas då efter befintliga drivenheter.
- Finns även som "T6" för utbyte av T5 rör. Både för HF-don och 230V direkt.
- Kontakta oss för mer information.