

LED PANEL

LED paneler för innertak eller montering med vajrar. För användning på kontor, hotell, sjukhus, skolor mm. Ger en jämn, icke bländande ljusspridning. Levereras med flimmerfri LED driver.

120lm/W

**Fflimmerfri
LED driver**

Livslängd: 50 000h

Artikelinformation

Art nr (KELVIN)	Watt	Färgtemp valbar	Vikt	Mått (mm)	CRI / RA	lumen	Fäste	Ljusvinkel
PL5959-36 (30-60)D	36W	3000-6000K	4 kg	595X595X9	>80	4320	Tak/ Vajer	120°



INFO

- 40W
- AC100-240V
- Ljusspridning: 120°
- Ljusflöde: ca 120 lm/W
- Power factor: 0,90-0,95
- Dioder: SMD 4014
- Livslängd: ca 50 000 timmar
- Certifiering: CE, TÜV, RoHs
- Färgtemperatur: 3000-6500K
- 5 års produktgaranti
- IP klass: IP40
- CRI / RA: >80
- CE, RoHs, TÜV



Välj mellan silverfärgad eller vit ram

Installation:

- LED panelerna ska installeras av utbildad elektriker.
- Se över att alla delar är med vid uppäckning.
- Avståndet mellan lampan och lättantändligt material får inte underskrida 20 cm.
- Avståndet mellan övre delen av panelen och tak får inte underskrida 2 cm.
- Lampan får inte installeras i tak eller väggar med värmeisolerande material.
- Huvudkabeln får inte anslutas med lågspänningskabel.
- Se till att kablar inte är för hårt spända och inte utsätts för vridning.
- Kablarna bör läggas separat med avstånd från andra kablar.
- Koppla in drivenheten till elnätet efter installation.
- Använd endast den medföljande drivenheten.

Underhåll:

- Se till att elen är bortkopplad från lampan vid rengöring.
- Använd en torr eller lätt fuktad trasa.
- Använd inte kemikalier.

Förpackningsinformation:

- Innerkartong, 2 st paneler / kartong.
Nettovikt: 8kg / Bruttovikt: 9,8 kg
Dimensioner: L695 X B655 X H55mm
- Ytterkartong: 6 st paneler / kartong.
Nettovikt: 24kg / Bruttovikt: 31kg
Dimensioner: Dimension: L670 X B180 X H710mm

